



# LEDダウンライト



## 特徴

- 省エネルギー(電球の5分の1以下)地球環境に優しいエコ商品
- LED使用で長寿命(電球の10倍以上)
- Φ150mmサイズで、天井に同化
- 本体表面は拡散ポリカを使用
- 本体裏面はアルミフィンタイプで放熱に優れています
- 紫外線を放出しない為、虫が寄りにくい
- 白熱電球に比べ応答が非常に早い
- 電圧世界基準対応



## 使用用途

- 病院・室内照明・室内装飾等

## 仕様

製品名	LEDダウンライト
型番	AA-150-15W
使用LED	日亜製LED
発光色	3000/5700
電源	AC100V~240V
寸法・重量	外径 170mm 埋込穴径 150±3mm 高さ 58mm 約350g
消費電力	15W

**仕様**

項目	単位	AA-150-15W
外径	mm	190
埋込穴径	mm	150±3
高さ	mm	71
消費電力(電源を含まず)	W	-
消費電力(電源を含む)	W	15
入力電圧	VAC	AC100~240
出力電流(定)	mA	900
色温度	K	3000 / 5700
光束量	lumen	850 / 950
演色評価数	Ra	>80
照射角	°	150
直下1m照度(乳白色)	lux	310
本体		アルマイト処理6063 アルミニウム合金
カバー		ポリカ
重量	gram	約 495 (電源を含まず)
保存温度	°C	-20° ~ 80° <70%湿度
動作温度	°C	-20° ~ 40° <70%湿度
認定		RoHS, CE (PSE 電源選べる)

計測データにつきましては、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

**寸法図面****販売元**

12.11

**製造元**

株式会社アジャスト  
〒457-0051  
名古屋市南区笠寺町字柚ノ木11-4-2  
TEL 052-737-5980 FAX 052-737-5981  
e-mail : info@adjust-led.com